

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

IL METODO DI PULIZIA É IDENTICO PER QUALSIASI UTILIZZO FINALE.
GLI STRUMENTI NECESSARI DIPENDONO DALLE DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE DA PULIRE.

PULIRE LE MACCHIE

Togliere le macchie il più rapidamente possibile per evitarne la propagazione.



Pittura

Acqua o acquaragia



Chewing gum

Vapore caldo o uno spray di aria compressa



Macchie d'olio/grasso

Acqua calda saponata



Frutti rossi

Acqua



Gesso/Aloni di gesso

Aceto ed acqua calda



Sangue

Soluzione salina o ammoniac diluita



Bevande calde

Acqua calda



Bevande fredde

Acqua



Cibo

Acqua saponata



Impronte di scarpe

Strofinare con un panno asciutto

SUPERFICIE INTERA

Manutenzione quotidiana

2tec2 ha semplicemente bisogno di essere regolarmente aspirato come tutte le altre moquette. L'ideale sarebbe un aspirapolvere con spazzola rotante verticale che rimuove la sporcizia e aspirandola.

Pulizia in profondità

In funzione del livello di traffico, 2tec2 può aver bisogno di una pulizia in profondità (con acqua). Questo tipo di pulizia si fa generalmente una volta all'anno. La scelta degli strumenti dipende dalla dimensione della superficie da trattare.

Piccole superfici (< 50 m²)

Utilizzare una scopa o una spazzola per rimuovere lo sporco. Risciacquare abbondantemente con acqua ed aspirare l'acqua sporca con un aspiratore idoneo.

Grandi superfici (> 50 m²)

Utilizzare una macchina lavante automatica con spazzole rotanti verticali. Esistono diversi modelli di queste macchine e costano tra i 400 e i 2.500 euro. Puliscono ed asciugano il pavimento in una sola operazione con un risultato perfetto e rapido.

Macchie persistenti ? Prima se le macchie sono difficili da rimuovere, vaporizzare dell'acqua (eventualmente miscelata con un detergente non schiumogeno) sulla superficie ed aspettare 5 minuti prima di passare la macchina automatica per il lavaggio.



E' possibile

- Utilizzare molta acqua durante la pulizia. 2tec2 è impermeabile
- Aggiungere all'acqua un prodotto detergente con PH da 6 a 8,5 per una pulizia ottimale
- Mischiare l'aceto all'acqua (in particolare per la pulizia di residui di gesso)
- Utilizzare l'ammoniaca diluita e l'acquaragia



Non è possibile utilizzare

- Spazzole rotanti orizzontali.
- Detergenti schiumogeni.
- Acetone.
- Spugnette abrasive.
- temperature superiori a 100° per più di 5 minuti.

MACCHINE RACCOMANDATE

Pulizia giornaliera

- Aspiratore di acqua e polvere (tipo NT 27/1 Adv, Kärcher)
- Macchina a vapore (tipo SG 4/4, Kärcher)
- Aspiratore con spazzole rotanti verticali (tipo CV 38/1, Kärcher)

Pulizia profonda

- Iniezione-estrazione d'acqua, spazzole rotanti verticali:
- Macchine duplex (tipo Duplex 420)
 - Macchina automatica Compacte (tipo Duplex 280i)