

Scheda tecnica

Tapetti

SonoFelt[®]
19dB














2TEC2 offre prestazioni eccellenti in termini di qualità e durata.

2TEC2 presenta la sua prima collezione di tappeti, realizzati con la qualità del tessuto 2TEC2 che ha dimostrato nel tempo la sua durata ed estetica. Offriamo un'ampia gamma di disegni, colori e forme con bordi rifiniti in modo impeccabile.

Scheda tecnica

SonoFelt®
19dB

Tappeti

Dimensioni	24 misure standard con tolleranza del 2%	 Resistenza antiscivolo EN 13893 ≥ ds ASTM C1028-07 0,85 EN 16165 R10 EN 13036-4 65
Composizione del tappeto	83% vinile 7% fibra di vetro 10% PET (70% contenuto riciclato)	Crescita fungina EN 14119-A2 Nessuna crescita - Grado 0
Composizione del bordo	87% vinile 13% PP stabilizzato UV	 Impatto sonoro ISO 10140 19 dB
Spessore del bordo	Max. 10 mm - 0.39"	 Assorbimento acustico ISO 354 $\alpha_w = 0,15$
Larghezza del bordo	Max. 15 mm - 0.59"	 Assorbimento acustico da calpestio EN 16205 76 dB
 Spessore del tappeto ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 Usura da sedia con rotelle EN 985 Uso continuativo
 Peso totale ISO 8543	3.200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	 Resistenza a la luz ISO 105-B02 8
 Utilizzo EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Commerciale Traffico intenso	 Resistenza termica ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
 Test calpestio ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antistatico	Cuciture (larghezza > 2 m) Poliestere Resistente ai raggi UV

Ambiente, salute e sicurezza



2TEC2 è membro dell'associazione europea Carpet & Rug (ECRA)