

Technische fiche

Tapijten












SonoFelt[®]
19dB



2TEC2 biedt uitstekende prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

2TEC2 introduceert zijn eerste collectie tapijten, gemaakt van de 2TEC2 geweven kwaliteit die zijn duurzaamheid en esthetiek in de loop der tijd heeft bewezen. We bieden een breed scala aan ontwerpen, kleuren en vormen met onberispelijk afgewerkte boorden.

Technische fiche

Maten	24 standaardmaten met 2% tolerantie	 Slipweerstand EN 13893 ASTM C1028-07 EN 16165 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R10 65
Samenstelling tapijt	83% vinyl 7% glasvezel 10% PET (70% gerecycleerd materiaal)	Schimmelvorming EN 14119-A2	Geen groei - Graad 0
Samenstelling board	87% vinyl 13% UV gestabiliseerd PP	 Contactgeluidreductie ISO 10140	19 dB
Dikte board	Max. 10 mm - 0,39"	 Geluidsabsorptie ISO 354	$\alpha_w = 0,15$
Breedte board	Max. 15 mm - 0,59"	 Loopgeluidreductie EN 16205	76 dB
 Dikte tapijt ISO 1765	4,6 mm - 0,18"	 Stoelen met zwenkwielen EN 985	Continu gebruik
 Gewicht ISO 8543	3.200 g/m ² - 94,38 oz/yd ²	 Lichtechtheid ISO 105-B02	8
 Gebruikseigenschappen EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Intensief commercieel gebruik	 Thermische weerstand ISO 8302	Geschikt voor vloerverwarming
 Antistatisch ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanently antistatic	Stikking (> 2 m breedte)	Polyester UV-bestendig

Milieu & binnenluchtkwaliteit



2TEC2 is lid van de European Carpet & Rug association (ECRA)