

SCHEDA TECNICA








2tec2 Tappeti

2tec2 offre prestazioni eccellenti in termini di qualità e durata.

2tec2 presenta la sua prima collezione di tappeti, realizzati con la qualità del tessuto 2tec2 che ha dimostrato nel tempo la sua durata ed estetica. Offriamo un'ampia gamma di disegni, colori e forme con bordi rifiniti in modo impeccabile.



Technical data

Dimensioni	22 misure standard con tolleranza del 2%	 Resistenza antiscivolo EN 13893 ≥ ds ASTM C1028-07 0,85 DIN 51130 R9 EN 13036-4 65
Composizione del tappeto	83% vinile 7% fibra di vetro 10% PET (70% contenuto riciclato)	Crescita fungina EN 14119-A2 Nessuna crescita - Grado 0
Composizione del bordo	87% vinile 13% PP stabilizzato UV	 Impatto sonoro ISO 10140 19 dB
Spessore del bordo	Max. 10 mm - 0.39"	 Assorbimento acustico ISO 354 $\alpha_w = 0,15$
Larghezza del bordo	Max. 15 mm - 0.59"	 Assorbimento acustico da calpestio EPLF 021029-3 70%
 Spessore del tappeto ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 Usura da sedia con rotelle EN 985 Uso continuativo
 Peso totale ISO 8543	3.200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	 Resistenza a la luz ISO 105-B02 > 7
 Utilizzo EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Commerciale Traffico intenso	 Resistenza termica ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
 Reazione al fuoco EN 13501-1 ASTM E84	B _{f1} -s1 A rating	Cuciture (larghezza > 2 m) Nylon Resistente ai raggi UV
 Test calpestio ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antistatico	

Ambiente, salute e sicurezza

