

# TECHNISCHE INFORMATIE


2tec2 tapijten

**2tec2 biedt uitstekende prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.**

2tec2 introduceert zijn eerste collectie tapijten, gemaakt van de 2tec2 geweven kwaliteit die zijn duurzaamheid en esthetiek in de loop der tijd heeft bewezen. We bieden een breed scala aan ontwerpen, kleuren en vormen met onberispelijk afgewerkte boorden.



## Technical data

<b>Maten</b>	22 standaardmaten met 2% tolerantie	 <b>Slipweerstand</b> EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
<b>Samenstelling tapijt</b>	83% vinyl 7% glasvezel 10% PET (70% gerecycleerd materiaal)	<b>Schimmelvorming</b> EN 14119-A2	Geen groei - Graad 0
<b>Samenstelling boord</b>	87% vinyl 13% UV gestabiliseerd PP	 <b>Contactgeluidreductie</b> ISO 10140	19 dB
<b>Dikte boord</b>	Max. 10 mm - 0,39"	 <b>Geluidsabsorptie</b> ISO 354	$\alpha_w = 0,15$
<b>Breedte boord</b>	Max. 15 mm - 0,59"	 <b>Loopgeluidreductie</b> EPLF 021029-3	70%
 <b>Dikte tapijt</b> ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 <b>Stoelen met zwenkwielen</b> EN 985	Continu gebruik
 <b>Gewicht</b> ISO 8543	3.200 g/m <sup>2</sup> - 94.38 oz/yd <sup>2</sup>	 <b>Lichtechtheid</b> ISO 105-B02	> 7
 <b>Gebruikseigenschappen</b> EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Intensief commercieel gebruik	 <b>Thermische weerstand</b> ISO 8302	Geschikt voor vloerverwarming
 <b>Reactie bij brand</b> EN 13501-1 ASTM E84	B <sub>fl</sub> -s1 A rating	<b>Stikking</b> (> 2 m breedte)	Nylon UV-bestendig
 <b>Antistatisch</b> ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanently antistatic		

## Milieu & binnenluchtkwaliteit

