


Ficha técnica

Class 1

SonoFelt[®]
19dB



COLECCIONES:

Marble
Desert
Silva

Infinite
Colourful
Stripes

Barcode
Cracked Earth
Herringbone

Lustre

Ficha técnica



Class 1

Capa superior en jacquard tejido	900 g/m ² - 26.54 oz/yd ²	Crecimiento de hongos EN 14119-A2	Sin crecimiento - Grado 0
Composición	83% compuesto vinílico 7% glasfaser 10% PET	Actividad antibacteriana ISO 20743	Fuerte (A≥3)
Material reciclado:		Test de Tráfico ASTM D6119-I2	Intenso
Capa acústica	70% Material reciclado	Test de caminantes ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antiestático
Capa de fibra de vidrio	8% Material reciclado		
Base	Vinílico + Feltro	Resistencia al deslizamiento EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
Grosor total ISO 1765	4,6 mm - 0.18"		
Peso total ISO 8543	3200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	Sonido de impacto ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06	19 dB IIC = 54 dB IICc = 51 dB Δ IIC = 23 dB
Ancho del rollo* EN ISO 24341	ca. 200 cm - ca. 6'7"	Absorción acústica ISO 354	α _w = 0,15
Largo del rollo* EN ISO 24341	ca. 30 m - ca. 32.8 yd	Reducción de ruido al caminar EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76 dB
Tablas* (20 piezas por caja)	20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"	Resistencia a sillas con ruedas EN 985	Uso continuo
Tamaño de la loseta* (16 piezas por caja) EN 994	50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"	Resistencia a la luz ISO 105-B02	8
Desentrañar el comportamiento EN ISO 10833	Pasa	Resistencia térmica ISO 8302	Puede instalarse sobre suelo radiante
Nivel de Uso EN 1307 ASTM D5252	Clase 33 Uso commerciale Intenso	Residual indentation EN ISO 24343-1	0.43 mm - 0.0169"
Reacción al fuego EN 13501-1 ASTM E84	B _f -s1 Clasificación A	EN 717-1	E1
Flujo radiante crítico ASTM E648 NFPA	0,87 W/cm ² Class I	Garantie	15 años**
Densidad de humo ASTM E662	< 300	Certificado CE EN 14041	0493-CPR-0151
Estabilidad Dimensional EN 986 - ISO 2551	Cubre los requerimientos	UK-CA	8515-CPR-0151

*Disponible en rollos, baldosas y/o planchas según las especificaciones de la colección.

**Términos y condiciones proporcionados a bajo solicitud.

Medio ambiente y calidad del aire interior



2TEC2 es miembro de la Asociación Europea de Alfombras y Moquetas (ECRA)