


Technische Information

Klasse 1

SonoFelt™
19dB



KOLLEKTIONEN:



Marble
Desert
Silva

Infinite
Hybrid

Colourful
Stripes
Barcode

Cracked Earth
Herringbone
Lustre

Technische Information

Obere Schicht Jacquard	900 g/m ² - 26.54 oz/yd ²	Pilzwachstum EN 14119-A2	Kein Wachstum - Note 0
Zusammensetzung	83% Vinylverbindung 7% Glasfaser 10% PET	Antibakterielle Aktivität ISO 20743	Stark (A≥3)
Recycler Inhalt	Ja	Anwendungsbereiche ASTM D6119-I2	Intensiver Verkehr
Akustische Schicht	70% Recycler Inhalt	 Antistatisch ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanent antistatisch
Rücken	Vinyl + Filtz	Rutschfestigkeit EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
 Stärke ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	Trittschalldämmung ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06	19dB IIC = 54dB IICc = 51dB Δ IIC = 23dB
 Gesamtgewicht ISO 8543	3200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	Schallabsorption ISO 354	α _w = 0,15
 Gesamtbreite* EN ISO 24341	ca. 200 cm - ca. 6'7"	Gehschalldämmung EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76dB
 Rollenlänge* EN ISO 24341	ca. 30 m - 32.8 yd	Stuhlrollenprüfung EN 985	Kontinuierlicher Gebrauch
Plankengröße* (20 Stück pro Karton)	20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"	Lichtechtheit ISO 105-B02	8
 Fliesengröße* (16 Stück pro Karton) EN 994	50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	Geeignet für Fußbodenheizung
 Resistenz gegen Ausfransen EN ISO 10833	Bestanden	Resteindruckes EN ISO 24343-1	0.43 mm - 0.0169"
 Nutzungsklassifizierung EN 1307 ASTM D5252	Klasse 33 Geschäftsbereich	 EN 717-1	E1
 Brandverhalten EN 13501-1 ASTM E84	B _{fl} -s1 A-Bewertung	Garantie	15 Jahre**
Kritische Wärmestrom ASTM E648 NFPA	0,84 W/cm ² Klasse I	 Zertifikat CE EN 14041	0493-CPR-0151
Rauchentwicklung bei Brand ASTM E662	< 300	 UK-CA	8515-CPR-0151
 Dimensionsstabilität EN 986 - ISO 2551	Erfüllt die Anforderungen		

*Erhältlich in Rollen, Fliesen und/oder Dielen gemäß den Spezifikationen der Kollektion.
**Allgemeine Geschäftsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich.

Umwelt und Raumluftqualität



2TEC2 ist Mitglied der European Carpet & Rug Association (ECRA)