

## Ficha técnica

**Clase 2**

 **SonoFelt™**  
19dB



**Bio-Based**



**COLECCIONES:**

Strata  
Alhambra  
Palma



# Ficha técnica




**Clase 2**

<b>Capa superior en jacquard tejido</b>	900 g/m <sup>2</sup> - 26.54 oz/yd <sup>2</sup> Capa superior biobasada	<b>Crecimiento de hongos</b> EN 14119-A2	Sin crecimiento - Grado 0
<b>Composición</b>	83% compuesto vinílico 7% glasfaser 10% PET	<b>Actividad antibacteriana</b> ISO 20743	Fuerte (A≥3)
<b>Material reciclado</b>	Ja	<b>Test de Tráfico</b> ASTM D6119-12	Intenso
<b>Capa acústica</b>	70% Material reciclado	<b>Residual indentation</b> EN ISO 24343-1	0.43 mm - 0.0169"
<b>Base</b>	Vinílico + Feltro	<b>Test de caminantes</b> ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antiestático
<b>Grosor total</b> ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	<b>Resistencia al deslizamiento</b> EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
<b>Peso total</b> ISO 8543	3200 g/m <sup>2</sup> - 94.38 oz/yd <sup>2</sup>		
<b>Ancho del rollo*</b> EN ISO 24341	ca. 200 cm - ca. 6'7"	<b>Sonido de impacto</b> ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06	19dB IIC = 54dB IICc = 51dB Δ IIC = 23dB
<b>Largo del rollo*</b> EN ISO 24341	ca. 30 m - 32.8 yd	<b>Absorción acústica</b> ISO 354	α <sub>w</sub> = 0,15
<b>Tablas* (20 piezas por caja)</b>	20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"	<b>Reducción de ruido al caminar</b> EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76dB
<b>Tamaño de la loseta* (16 piezas por caja)</b> EN 994	50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"	<b>Resistencia a sillas con ruedas</b> EN 985	Uso continuo
<b>Desentrañar el comportamiento</b> EN ISO 10833	Pasa	<b>Resistencia a la luz</b> ISO 105-B02	8
<b>Nivel de Uso</b> EN 1307 ASTM D5252	Clase 33 Uso commerciale Intenso	<b>Resistencia térmica</b> ISO 8302	Puede instalarse sobre suelo radiante
<b>Reacción al fuego</b> EN 13501-1 ASTM E84	B <sub>f1</sub> -s1 Clasificación A	<b>EN 717-1</b>	E1
<b>Flujo radiante crítico</b> ASTM E648 NFPA	0,84 W/cm <sup>2</sup> Klasse I	<b>Garantie</b>	15 años**
<b>Densidad de humo</b> ASTM E662	< 300	<b>Certificado CE</b> EN 14041	0493-CPR-0151
<b>Estabilidad Dimensional</b> EN 986 - ISO 2551	Cubre los requerimientos	<b>UK-CA</b>	8515-CPR-0151

\*Disponible en rollos, baldosas y/o planchas según las especificaciones de la colección.  
\*\*Términos y condiciones proporcionados a bajo solicitud.

## Medio ambiente y calidad del aire interior



2TEC2 es miembro de la Asociación Europea de Alfombras y Moquetas (ECRA)